

ANYCERT-UL/CSA-UL2990

UL2990 多芯屏蔽电缆



应用

- 适用于显示器、计算机或电子商务设备。

结构

- 多股细绞成束细裸铜丝导体
 - PVC 或 SRPVC 混合料芯线绝缘（可根据客户要求定制颜色）
 - 芯线绞合成缆
 - * 绝缘塑料薄膜包覆
 - * 铝箔麦拉带 100% 包覆屏蔽
 - * (镀锡) 铜丝屏蔽编织或缠绕, 覆盖率达 85%
 - PVC 混合料外护套（可根据客户要求定制颜色）
- 打 * 为可选结构

特点

- 采用环保材料, 符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 UL-CSA 等认可符合美国和加拿大标准, 使电缆能在北美市场同时使用

性能

- 额定温度: 80°C
- 工作电压: 30V
- 耐油, 阻燃和延燃性: CSA FT1 及 UL VW-1

编号	导体			绝缘		地线 No./ mm	外部屏 蔽结构	护套		20°C时最大 绝缘电阻	最小绝缘电阻 MΩ.Km	耐电压 V
	AWG	No	NO./mm	厚度	外径			厚度	外径			
1001101530A	30	12	7/0.10	0.23	0.84	7/0.16	24 × 5/0.12	0.76	6.50	354	10	500
1001101530B		21	7/0.10	0.12	0.62	-	24 × 5/0.10	0.76	6.0			
1001101528A	28	19p	7/0.127	0.24	0.85	7/0.16	24 × 9/0.12	0.76	10.2	223	10	500
1001101528B		25p	7/0.127	0.12	0.61	7/0.16	24 × 8/0.12	0.76	8.45			

※ 可为客户提供特殊定做
若对芯线、外护套、屏蔽、使用温度范围等有特殊要求时, 请咨询。