

ANYCERT-CE/TUV/VDE-H05V2-U

H05V2-U 阻燃单芯导体聚氯乙烯绝缘电线



应用

- 固定保护安装在设备内部和照明部件上，可敷设在开放式或嵌入式
的套管中，用于信号和控制电路。

特点

- 耐高温 90℃，防潮，防油，阻燃
- 采用环保材料，符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 CE/TUV/VDE 等认可符合欧洲标准，使电缆能
适应不同欧洲市场需求

结构

- 符合 VDE0295.IEC60228 单根实心导体（镀锡）铜丝
- 符合 VDE 0281.HD 21.3 &IEC 60227 特殊阻燃聚氯乙烯
PVC 芯线绝缘
（绝缘颜色可根据客户要求定制）

性能

- 工作电压：300/500V
- 最小弯曲半径：15x 电缆外径
- 使用温度范围：
移动安装：- 5℃ 至 +90℃
固定安装：-40℃ 至 +90℃
- 耐油，阻燃和延燃性：IEC 60332.1 / HD 405.2 及 VDE
0207-4

编号	导体 类型	导体			绝缘			20℃ 最 大 导体电阻	70℃ 最小 绝缘电阻	耐电压
		标准 截面	线数 / 线 径	直径	标称 厚度	标称 外径	最大 外径			
			No./mm	mm	mm	mm	mm			
1002H05V2U0005	实心 导体	0.5	1/0.80	0.8	0.6	2	2.4	36	0.015	2500
1002H05V2U00075		0.75	1/0.97	0.97	0.6	2.17	2.6	24.5	0.012	
1002H05V2U001		1	1/1.13	1.13	0.6	2.33	2.8	18.1	0.011	

※ 可为客户提供特殊定做