

# ANYCERT-H01N2-D/H01N2-E

## 单芯焊接软电缆



### 应用

这些电缆用于电焊发电机，手控电极和工件之间的连接。用于汽车行业，造船，运输和输送系统，工具制造机械，焊接机器人等，即使受臭氧，光，氧，保护气体，石油和汽油的影响，此电缆保持其高度柔软性。其耐用的电缆结构使得它们耐低温，高温，耐火，耐臭氧，抗辐射，耐油，耐酸，脂肪和汽油。适合户外安装在干燥或潮湿的地方。

### 结构

导体： 无氧裸铜丝  
H01N2-D: 符合 IEC60228 标准第 5 类  
H01N2-E: 符合 IEC60228 标准第 6 类  
绝缘： 特殊橡胶混合物

### 特点

无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令  
符合 CE 标准

### 性能

工作电压： 100V  
最小弯曲半径： 移动安装： 15x 电缆外径  
固定安装： 4x 电缆外径  
使用温度范围： 移动安装： -5°C至+70°C  
固定安装： -40°C至+80°C  
阻燃标准： IEC60332

产品型号  
Type

芯数及截面积  
Cores or Section

近似外径  
External Diameter  
mm

近似重量  
Weight  
kg/km

产品型号  
Type

芯数及截面积  
Cores or Section

近似外径  
External Diameter  
mm

近似重量  
Weight  
kg/km