

ANYFLEX-PVC-LT40-MULTI

耐寒 -40 度多芯护套软线



应用

- 安装在环境温度 0 度以下的所有电气系统，特别是在工业使用环境中及对抗电磁干扰要求较高场合。适合固定安装和用于偶尔非连续往复移动的场合，中等机械应力下的工业成套设备，成套设备安装工程，机床工具，传送系统，装配线，生产线。

特点

- 柔性，小弯曲半径，阻燃，防冻
- 无有害物质，符合 RoHS 标准
- 本产品符合 EEC 规程 73/23（低电压规程）CE 的规定
- 符合 CE /TUV/VDE 等标准

结构

- 符合 VDE0295/IEC228 第 5 类，多股细绞铜丝导体
- 特殊耐寒 PVC 混合料芯线绝缘（可根据客户要求定制颜色）
- 芯线绞合成缆
- 特殊耐寒 PVC 混合料外护套（可根据客户要求定制颜色）

性能

- 工作电压：1000V 以下
- 绝缘电阻：> 20 MΩm x cm
- 最小弯曲半径：10× 电缆外径
- 使用温度范围：-40℃+105℃
- 芯线接地标识：G=有绿/黄双色接地标识
X=无绿/黄双色接地标识
- 抗辐射强度：最高 20×10^6 cJ/kg

编号	芯线数+截面积 mm ²	电缆近似外径 mm	电缆耗铜量 kg/km	电缆重量 kg/km
007PVC40LTY0020005	2x0.5	4.8	9.6	35
007PVC40LTY003G0005	3G0.5	5.1	14.4	42
007PVC40LTY0030005	3x0.5	5.1	14.4	42
007PVC40LTY004G0005	4G0.5	5.7	19.2	54
007PVC40LTY0040005	4x0.5	5.7	19.2	54
007PVC40LTY005G0005	5G0.5	6.2	24.0	63
007PVC40LTY0050005	5x0.5	6.2	24.0	63
007PVC40LTY007G0005	7G0.5	6.7	33.6	81
007PVC40LTY0070005	7x0.5	6.7	33.6	81
007PVC40LTY010G0005	10G0.5	8.6	48.0	116
007PVC40LTY012G0005	12G0.5	8.9	58.0	131
007PVC40LTY014G0005	14G0.5	9.5	67.0	153
007PVC40LTY018G0005	18G0.5	10.5	86.4	188
007PVC40LTY021G0005	21G0.5	11.7	101.0	221
007PVC40LTY025G0005	25G0.5	12.4	120.0	261
007PVC40LTY030G0005	30G0.5	13.3	144.0	304
007PVC40LTY035G0005	35G0.5	14.5	168.0	356
007PVC40LTY040G0005	40G0.5	15.4	192.0	400
007PVC40LTY052G0005	52G0.5	17.3	250.0	517
007PVC40LTY061G0005	61G0.5	18.5	293.0	603
007PVC40LTY00200075	2x0.75	5.4	14.4	45
007PVC40LTY003G00075	3G0.75	5.7	21.6	55