

ANYCERT-H05Z-U/H07Z-U

单芯交联低烟无卤绝缘硬电线



应用

这类电缆用于交流电压 1000V 或直流电压 750V 的交换机或内部接线板, 一般安装在管道内及大运行温度为 90°C 的器具内部布线和一般的烟雾或毒气可能导致生命和设备危险的地区(如公共及政府建筑物)。该电缆燃烧过程中不产生腐蚀性气体。

结构

导体: 单根实心硬铜丝
符合 IEC60228 标准第 1 类
绝缘: 特殊交联低烟无卤混合料

特点

无有害物质, 符合 RoHS 或 REACH 指令
符合 CE 标准

性能

工作电压: 05:300/500V, 07:450/750V
最小弯曲半径: 移动安装: 15x 电缆外径
固定安装: 4x 电缆外径
使用温度范围: 移动安装: -5°C 至 +90°C
固定安装: -40°C 至 +90°C
阻燃标准: IEC60332

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
H05Z-R	1×0.5	2.1	9.5
H05Z-R	1×0.75	2.4	11.4
H05Z-R	1×1	2.5	14
H07Z-R	1×1.5	3	20.5
H07Z-R	1×2.5	3.7	32.6
H07Z-R	1×4	4.2	48

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
H07Z-R	1×6	4.8	68.0
H07Z-R	1×10	6.1	114.9
H07Z-R	1×16	7.1	173.6
H07Z-R	1×25	8.8	271.6
H07Z-R	1×35	10	366.9
H07Z-R	1×50	12	521.9