

ANYCERT-H03V2V2H2-F/H05V2V2H2-F

扁形阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆



应用

这些电缆适用于住宅楼宇，厨房，照明服务厅或便携式照明仪器。由于其特殊的绝缘和护套化合物，这些电缆适应厨房和取暖，在不与加热的零件和辐射接触的情况下，用于具有较高温度的（如照明系统）区域。

结构

导体：多股精细无氧裸铜丝
符合 IEC60228 标准第 5 类
绝缘：特殊 PVC 混合料
护套材料：特殊 PVC 混合料
护套颜色：黑色，灰色或白色(可按需定制)

特点

无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
符合 CE/TUV 等标准

性能

工作电压：03:300/300V, 05:300/500V
最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径
固定安装：4x 电缆外径
使用温度范围：移动安装：-5°C至+70°C
固定安装：-40°C至+80°C

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
H03V2V2H2-F	3×0.75	10.4×4.2	90.0
H03V2V2H2-F	4×0.75	13.7×4.2	118.0
H03V2V2H2-F	5×0.75	17.1×4.2	145.0
H03V2V2H2-F	6×0.75	19.4×4.2	167.0
H03V2V2H2-F	9×0.75	26.5×4.2	231.0
H03V2V2H2-F	10×0.75	28.8×4.2	253.0

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
H03V2V2H2-F	12×0.75	33.5×4.2	277.0
H03V2V2H2-F	16×0.75	43.9×4.2	364.0
H03V2V2H2-F	18×0.75	49.6×4.2	410.0
H03V2V2H2-F	20×0.75	54.3×4.2	450.0
H03V2V2H2-F	24×0.75	64.7×4.2	537.0
H03V2V2H2-F	30×0.75	39.9×7.8	582.0