

# ANYCERT-H05VV-U

## 多芯圆形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套硬电线



### 应用

这些电缆适用于住宅楼宇，厨房，照明服务厅或便携式照明仪器。只要符合适用的设备规格，这些电缆在确保不直接接触仪器的热部件或其它任何热源的情况下，也适用于烹饪和取暖设备。这种电缆的其他一些应用包括：固定安装在家具，隔断墙，装饰，和预留的建筑设施。

### 结构

导体：多股精细无氧裸铜丝  
符合 IEC60228 标准第 1, 2 类  
绝缘：特殊 PVC 混合料  
护套材料：特殊 PVC 混合料  
护套颜色：黑色，灰色或白色(可按需定制)

### 特点

无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令  
符合 CE/TUV 等标准

### 性能

工作电压：300/500V  
最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径  
固定安装：4x 电缆外径  
使用温度范围：移动安装：-5°C至+70°C  
固定安装：-40°C至+80°C

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
H05VV-U	2×1.5	8.8	107.6
H05VV-U	2×2.5	10	147.5
H05VV-U	2×4	11	192.6
H05VV-U	2×6	12	248
H05VV-U	2×10	16.2	431.2
H05VV-U	2×16	18.2	594.8

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
H05VV-U	2×25	22	891.3
H05VV-U	2×35	25.2	1199.9
H05VV-U	3×1.5	9.3	128.9
H05VV-U	3×2.5	10.6	179.9
H05VV-U	3×4	11.7	239.8
H05VV-U	3×6	13.1	323.2