

ANYCERT-SAA-AS/NZS 5000.3-450/750V-CRP

多芯聚氯乙烯圆屏蔽/铠装电缆



页码

应用

- 广泛适用在发电厂，工业和开关设备安装及电力公司等，也可在室内，电缆导管内的电路控制使用。具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场，改善供电品质的特性。

结构

- 符合 AS/NZS1125 标准导体，1 类，2 类或 5 类铜丝
- 符合 AS/NZS 3808 标准绝缘，PVC V90
- （镀锡）铜丝屏蔽编织，覆盖率达 85%
也可定制各类型铠装屏蔽层
- 符合 AS/NZS 3808 标准护套，PVC 5V-90

特点

- 采用环保材料，无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
- 符合 SAA 标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用
- 具有较强的抗电磁干扰能力

性能

- 工作电压：450/750V
- 最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径
固定安装：4x 电缆外径
- 使用温度范围：移动安装：-5℃至+90℃
固定安装：-40℃至+90℃
- 阻燃和延燃性：IEC 60332.1

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
5000.3CRP	2×0.5	10.4	192.4
5000.3CRP	3×0.5	10.72	208.7
5000.3CRP	4×0.5	11.27	230.6
5000.3CRP	5×0.5	11.87	254.1
5000.3CRP	6×0.5	13.1	295.9
5000.3CRP	7×0.5	13.1	304.3
5000.3CRP	8×0.5	13.73	330
5000.3CRP	9×0.5	14.57	361.8
5000.3CRP	10×0.5	15.2	387.8
5000.3CRP	11×0.5	15.52	405.3
5000.3CRP	12×0.5	15.52	413.7
5000.3CRP	13×0.5	16.07	437.7
5000.3CRP	14×0.5	16.07	446.1
5000.3CRP	15×0.5	16.87	488.5
5000.3CRP	16×0.5	16.87	496.9
5000.3CRP	17×0.5	17.5	524.1

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
5000.3CRP	18×0.5	17.5	532.5
5000.3CRP	19×0.5	17.5	540.9
5000.3CRP	20×0.5	17.82	559.1
5000.3CRP	21×0.5	18.13	576.7
5000.3CRP	22×0.5	18.97	610.6
5000.3CRP	23×0.5	20	655.7
5000.3CRP	24×0.5	20	664.1
5000.3CRP	25×0.5	20.32	682.8
5000.3CRP	26×0.5	20.32	691.2
5000.3CRP	27×0.5	20.32	699.6
5000.3CRP	28×0.5	20.87	725.3
5000.3CRP	29×0.5	20.87	733.8
5000.3CRP	30×0.5	20.87	742.2
5000.3CRP	31×0.5	21.47	769.7
5000.3CRP	32×0.5	21.47	778.1
5000.3CRP	18×0.5	10.8	207.7

ANYCERT-SAA-AS/NZS 5000.3-450/750V-CRP

多芯聚氯乙烯圆屏蔽/铠装电缆

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
5000.3CRP	3×0.75	11.15	227.6
5000.3CRP	4×0.75	11.75	253.8
5000.3CRP	5×0.75	13.01	298.7
5000.3CRP	6×0.75	13.7	328.9
5000.3CRP	7×0.75	13.7	340
5000.3CRP	8×0.75	14.39	370.3
5000.3CRP	9×0.75	15.31	407.3
5000.3CRP	10×0.75	16	437.9
5000.3CRP	11×0.75	16.35	459.1
5000.3CRP	12×0.75	16.35	470.3
5000.3CRP	13×0.75	17.15	515.8
5000.3CRP	14×0.75	17.15	527
5000.3CRP	15×0.75	17.81	557.9
5000.3CRP	16×0.75	17.81	569.1
5000.3CRP	17×0.75	18.5	601.1
5000.3CRP	18×0.75	18.5	612.3
5000.3CRP	19×0.75	18.5	623.4
5000.3CRP	20×0.75	18.85	645.3
5000.3CRP	21×0.75	19.59	683.8
5000.3CRP	22×0.75	20.51	724
5000.3CRP	23×0.75	21.2	757.2
5000.3CRP	24×0.75	21.2	768.3
5000.3CRP	25×0.75	21.55	790.8
5000.3CRP	26×0.75	21.55	801.9
5000.3CRP	27×0.75	21.55	813.1
5000.3CRP	28×0.75	22.15	843.5
5000.3CRP	29×0.75	22.15	854.6
5000.3CRP	30×0.75	22.15	865.8
5000.3CRP	31×0.75	22.81	898.3
5000.3CRP	32×0.75	22.81	909.5
5000.3CRP	2×1.0	11.2	223
5000.3CRP	3×1.0	11.59	246.5
5000.3CRP	4×1.0	12.24	277.3
5000.3CRP	5×1.0	13.55	327.3
5000.3CRP	6×1.0	14.3	362.1
5000.3CRP	7×1.0	14.3	376
5000.3CRP	8×1.0	15.05	410.8
5000.3CRP	9×1.0	16.05	453
5000.3CRP	10×1.0	17	505.4
5000.3CRP	11×1.0	17.39	530.8
5000.3CRP	12×1.0	17.39	544.7
5000.3CRP	13×1.0	18.04	578.2
5000.3CRP	14×1.0	18.04	592.1
5000.3CRP	15×1.0	18.75	627.6

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
5000.3CRP	16×1.0	18.75	641.5
5000.3CRP	17×1.0	19.9	695.7
5000.3CRP	18×1.0	19.9	709.6
5000.3CRP	19×1.0	19.9	723.5
5000.3CRP	20×1.0	20.29	749.6
5000.3CRP	21×1.0	20.65	775.1
5000.3CRP	22×1.0	21.65	820.9
5000.3CRP	23×1.0	22.4	859
5000.3CRP	24×1.0	22.4	872.9
5000.3CRP	25×1.0	22.79	899.3
5000.3CRP	26×1.0	22.79	913.2
5000.3CRP	27×1.0	22.79	927.1
5000.3CRP	28×1.0	23.44	962.2
5000.3CRP	29×1.0	23.44	976.1
5000.3CRP	30×1.0	23.44	990.1
5000.3CRP	31×1.0	24.15	1027.4
5000.3CRP	32×1.0	24.15	1041.3
5000.3CRP	2×1.5	11.8	248.7
5000.3CRP	3×1.5	12.23	279
5000.3CRP	4×1.5	13.56	334.6
5000.3CRP	5×1.5	14.36	376
5000.3CRP	6×1.5	15.2	418.6
5000.3CRP	7×1.5	15.2	437.8
5000.3CRP	8×1.5	16.04	480.7
5000.3CRP	9×1.5	17.36	549.4
5000.3CRP	10×1.5	18.2	593.8
5000.3CRP	11×1.5	18.63	626
5000.3CRP	12×1.5	18.63	645.2
5000.3CRP	13×1.5	19.76	703.7
5000.3CRP	14×1.5	19.76	722.9
5000.3CRP	15×1.5	20.56	767.4
5000.3CRP	16×1.5	20.56	786.5
5000.3CRP	17×1.5	21.4	832.4
5000.3CRP	18×1.5	21.4	851.6
5000.3CRP	19×1.5	21.4	870.8
5000.3CRP	20×1.5	21.83	903.7
5000.3CRP	21×1.5	22.24	936.1
5000.3CRP	22×1.5	23.36	991.5
5000.3CRP	23×1.5	24.2	1038.2
5000.3CRP	24×1.5	24.2	1057.4
5000.3CRP	25×1.5	24.63	1090.7
5000.3CRP	26×1.5	24.63	1109.9
5000.3CRP	27×1.5	24.63	1129.1
5000.3CRP	28×1.5	25.36	1172.4

ANYCERT-SAA-AS/NZS 5000.3-450/750V-CRP

多芯聚氯乙烯圆屏蔽/铠装电缆

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
5000.3CRP	29×1.5	25.36	1191.6
5000.3CRP	30×1.5	25.36	1210.7
5000.3CRP	31×1.5	26.16	1256.6
5000.3CRP	32×1.5	26.16	1275.8
5000.3CRP	2×2.5	13.6	320.3
5000.3CRP	3×2.5	14.12	365.4
5000.3CRP	4×2.5	15.01	420.6
5000.3CRP	5×2.5	15.98	478.6
5000.3CRP	6×2.5	17.2	555.6
5000.3CRP	7×2.5	17.2	586.2
5000.3CRP	8×2.5	18.22	647.4
5000.3CRP	9×2.5	19.98	736.8
5000.3CRP	10×2.5	21	799.6
5000.3CRP	11×2.5	21.52	846.9
5000.3CRP	12×2.5	21.52	877.5
5000.3CRP	13×2.5	22.41	936.5
5000.3CRP	14×2.5	22.41	967.1
5000.3CRP	15×2.5	23.38	1029.2
5000.3CRP	16×2.5	23.38	1059.8
5000.3CRP	17×2.5	24.4	1123.8
5000.3CRP	18×2.5	24.4	1154.4
5000.3CRP	19×2.5	24.4	1185
5000.3CRP	20×2.5	24.92	1232.8
5000.3CRP	21×2.5	25.42	1279.9
5000.3CRP	22×2.5	27.18	1363.1
5000.3CRP	23×2.5	28.4	1458.6
5000.3CRP	24×2.5	28.4	1489.1
5000.3CRP	25×2.5	29.52	1576.8
5000.3CRP	26×2.5	29.52	1607.3
5000.3CRP	27×2.5	29.52	1637.9
5000.3CRP	28×2.5	30.41	1701.1
5000.3CRP	29×2.5	30.41	1731.7
5000.3CRP	30×2.5	30.41	1762.2
5000.3CRP	31×2.5	31.38	1828.9
5000.3CRP	32×2.5	31.38	1859.5
5000.3CRP	2×4.0	15.2	398.8
5000.3CRP	3×4.0	15.85	464.7
5000.3CRP	4×4.0	17.14	560.6
5000.3CRP	5×4.0	18.34	644.4
5000.3CRP	6×4.0	20	747.7
5000.3CRP	7×4.0	20	795.3
5000.3CRP	8×4.0	21.26	882.8
5000.3CRP	9×4.0	22.94	984.5
5000.3CRP	10×4.0	24.2	1073.3

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
5000.3CRP	11×4.0	24.85	1142.2
5000.3CRP	12×4.0	24.85	1189.7
5000.3CRP	13×4.0	25.94	1273.6
5000.3CRP	14×4.0	25.94	1321.2
5000.3CRP	15×4.0	27.74	1445.9
5000.3CRP	16×4.0	27.74	1493.4
5000.3CRP	17×4.0	29.6	1624.1
5000.3CRP	18×4.0	29.6	1671.6
5000.3CRP	19×4.0	29.6	1719.2
5000.3CRP	20×4.0	30.25	1790.6
5000.3CRP	21×4.0	30.86	1861
5000.3CRP	22×4.0	32.54	1971.5
5000.3CRP	23×4.0	33.8	2066.8
5000.3CRP	24×4.0	33.8	2114.3
5000.3CRP	25×4.0	34.85	2217.1
5000.3CRP	26×4.0	34.85	2264.6
5000.3CRP	27×4.0	34.85	2312.2
5000.3CRP	28×4.0	37.14	2910.9
5000.3CRP	29×4.0	37.14	2958.5
5000.3CRP	30×4.0	37.14	3006
5000.3CRP	31×4.0	38.34	3119.9
5000.3CRP	32×4.0	38.34	3167.5

*可为客户提供特殊定做

页码