

ANYCERT-CE/TUV-H03VV-F/H05VV-F

多芯圆形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线



页码

应用

- 欧洲统一标准柔性绳索电缆使用于为向欧洲出口而设计的电子和电气设备，如办公设备和用品，以及作为欧洲生产的设备在维护、修理和运转时的替代品。

特点

- 外径小，从而节省电缆安装所需空间
- 满足严格的电气和机械性能要求
- 采用环保材料，符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 CE/TUV 等认可符合欧洲标准，使电缆能适应不同欧洲市场需求

结构

- 符合 VDE0295. IEC60228 多股细绞成束(镀锡)铜丝
- 符合 VDE 0281. HD 21.5 & IEC 60227 聚氯乙烯 PVC 绝缘
- 芯线绞合成缆
- 符合 VDE 0281. HD 21.5 & IEC 60227 聚氯乙烯 PVC 护套
(绝缘护套颜色均可根据客户要求定制)

性能

- 工作电压: H03VV-F: 300V/300V
H05VV-F: 300V/500V
- 最小弯曲半径:
移动安装: 15x 电缆外径
固定安装: 4x 电缆外径
- 使用温度范围:
移动安装: -5℃至+70℃
固定安装: -40℃至+70℃
- 阻燃和延燃性: IEC 60332-1-2

编号	截面积 (nxmm ²)	绝缘厚度 (mm)	电线外径 (mm)		重量 Km (kg)
			最大 max	最小 min	
1002H03VVF0020005	2x0.5	0.6	5.2	6.8	39
1002H03VVF00200075	2x0.75	0.6	5.6	7.2	48
1002H03VVF0030005	3x0.5	0.6	5.6	7.2	48
1002H03VVF00300075	3x0.75	0.6	6.0	7.6	59
1002H05VVF0020005	2x0.5	0.6	5.6	7.2	53
1002H05VVF00200075	2x0.75	0.6	6.0	7.6	63
1002H05VVF002001	2x1.0	0.6	6.4	8.0	71
1002H05VVF0020015	2x1.5	0.7	7.4	9.0	90
1002H05VVF0020025	2x2.5	0.8	8.9	11.0	132
1002H05VVF002004	2x4.0	0.8	10.0	12.0	177
1002H05VVF0030005	3x0.5	0.6	5.9	7.7	56
1002H05VVF00300075	3x0.75	0.6	6.4	8.0	67
1002H05VVF003001	3x1.0	0.6	6.8	8.4	77
1002H05VVF0030015	3x1.5	0.7	8.0	9.8	122
1002H05VVF0030025	3x2.5	0.8	9.6	12.0	180

ANYCERT-CE/TUV-H03VV-F/H05VV-F

多芯圆形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线

编号	截面积 (nxmm ²)	绝缘厚度 (mm)	电线外径 (mm)		重量 Km (kg)
			最大 max	最小 min	
1002H05VVVF003004	3x4.0	0.8	11.0	13.0	241
1002H05VVVF0040005	4x0.5	0.6	6.4	8.4	72
1002H05VVVF00400075	4x0.75	0.6	6.8	8.6	88
1002H05VVVF0040001	4x1.0	0.6	7.6	9.4	101
1002H05VVVF0040015	4x1.5	0.7	9.0	11.0	131
1002H05VVVF0040025	4x2.5	0.8	10.5	13.0	197
1002H05VVVF0040004	4x4.0	0.8	12.0	14.0	266
1002H05VVVF0050005	5x0.5	0.6	7.2	9.4	101
1002H05VVVF00500075	5x0.75	0.6	7.4	9.6	123
1002H05VVVF0050001	5x1.0	0.6	8.3	10.0	142
1002H05VVVF0050015	5x1.5	0.7	10.0	12.0	183
1002H05VVVF0050025	5x2.5	0.8	11.5	14.0	272
1002H05VVVF0050004	5x4.0	0.8	13.5	15.5	365
1002H05VVVF0070001	7x1.0	0.8	12.0	9.3	172
1002H05VVVF0070015	7x1.5	0.8	14.0	11.0	235
1002H05VVVF0070025	7x2.5	0.8	17.0	13.0	375

页码

*可为客户提供特殊定做