

ANYFLEX-LSZH-RZ1-K

低烟无卤耐压电缆



应用

● 不含卤素的 RZ1-K 电缆非常安全，遇火不会释放有毒或腐蚀性的气体，因而保护了公众健康，避免了任何对电子设备的可能危害。因此推荐使用在医院，学校，博物馆，机场，公交总站，商场等公共场所以及隧道、地铁等，计算中心、办公室、生产车间、实验室等场所。

特点

- 不释放有毒物质，不释放腐蚀性物质，不会释放氯化氢，因此避免了此类危害。低烟聚烯烃绝缘层：允许有更大的电流传输量，更高的抗负载能力。而且可提高工作温度到 90℃。防火性：其阻燃特性有助于避免火灾，提高了总体安装安全。生态性：RZ1-K 电缆不含类似 PVC 含卤物质，避免二氧（杂）芑排放到空气中
- 无有害物质，符合 RoHS 标准
- 本产品符合 EEC 规程 73/23（低电压规程）CE 的规定
- 符合 CE /TUV/VDE 等标准

结构

- 符合 VDE0295/IEC228 第 5 类，多股细绞铜丝导体
- 符合 IEC 60502 标准的交联聚烯烃绝缘层
(可根据客户要求定制颜色)
- 无毒、阻燃的聚烯烃外护套
(可根据客户要求定制颜色)

性能

- 工作电压：600/1000V
- 绝缘电阻：> 20 MΩ·km
- 测试电压：2000V
- 最小弯曲半径：5x 电缆外径
- 使用温度范围：-30℃至 +90℃

编号	芯数及截面积 n x mm ²	绝缘厚度 mm	电缆外径 mm	重量 kg/Km
005LSZHRZ001025	1 x 2.5	0.7	6.2	54
005LSZHRZ001040	1 x 4.0	0.7	6.7	70
005LSZHRZ001060	1 x 6.0	0.7	7.3	90
005LSZHRZ001010	1 x 10.0	0.7	8.2	133
005LSZHRZ001016	1 x 16.0	0.7	9.2	189
005LSZHRZ001025	1 x 25.0	0.9	11.0	284
005LSZHRZ001035	1 x 35.0	0.9	12.1	381
005LSZHRZ001050	1 x 50.0	1.0	13.8	517
005LSZHRZ001070	1 x 70.0	1.1	15.7	712
005LSZHRZ001095	1 x 95.0	1.1	17.6	923
005LSZHRZ001120	1 x 120.0	1.2	19.2	1165
005LSZHRZ001150	1 x 150.0	1.4	21.5	1446
005LSZHRZ001185	1 x 185.0	1.6	23.9	1748
005LSZHRZ001240	1 x 240.0	1.7	26.9	2280
005LSZHRZ001300	1 x 300.0	1.8	29.6	2829
005LSZHRZ001400	1 x 400.0	2.0	33.8	3731
005LSZHRZ001500	1 x 500.0	2.2	37.4	4776
005LSZHRZ001630	1 x 630.0	2.4	42.7	6276
005LSZHRZ002015	2 x 1.5	0.7	8.2	8.2
005LSZHRZ002025	2 x 2.5	0.7	9.2	9.2

ANYFLEX-LSZH-RZ1-K

低烟无卤耐压电缆

74

编号	芯数及截面积 n × mm ²	绝缘厚度 mm	电缆外径 mm	重量 kg/Km
005LSZHRZ002040	2 × 4.0	0.7	10.3	10.3
005LSZHRZ002060	2 × 6.0	0.7	11.3	11.3
005LSZHRZ002010	2 × 10.0	0.7	13.2	13.2
005LSZHRZ002016	2 × 16.0	0.7	14.9	14.9
005LSZHRZ003015	3 × 1.5	0.7	8.9	8.9
005LSZHRZ003025	3 × 2.5	0.7	9.8	9.8
005LSZHRZ003040	3 × 4.0	0.7	11.0	11.0
005LSZHRZ003060	3 × 6.0	0.7	12.1	12.1
005LSZHRZ003010	3 × 10.0	0.7	14.3	14.3
005LSZHRZ003016	3 × 16.0	0.7	16.4	16.4
005LSZHRZ003025	3 × 25.0	0.9	21.3	21.3
005LSZHRZ003035	3 × 35.0	0.9	24.1	24.1
005LSZHRZ003050	3 × 50.0	1.0	27.8	27.8
005LSZHRZ003070	3 × 70.0	1.1	30.8	30.8
005LSZHRZ004015	4 × 1.5	0.7	9.7	9.7
005LSZHRZ004025	4 × 2.5	0.7	10.7	10.7
005LSZHRZ004040	4 × 4.0	0.7	12.0	12.0
005LSZHRZ004060	4 × 6.0	0.7	13.4	13.4
005LSZHRZ004010	4 × 10.0	0.7	15.7	15.7
005LSZHRZ004016	4 × 16.0	0.7	18.2	18.2
005LSZHRZ004025	4 × 25.0	0.9	24.1	24.1
005LSZHRZ004035	4 × 35.0	0.9	26.3	26.3
005LSZHRZ004050	4 × 50.0	1.0	31.3	31.3
005LSZHRZ004070	4 × 70.0	1.1	36.1	36.1
005LSZHRZ004095	4 × 95.0	1.1	40.2	40.2
005LSZHRZ004120	4 × 120.0	1.2	44.6	44.6
005LSZHRZ004150	4 × 150.0	1.4	49.8	49.8
005LSZHRZ004185	4 × 185.0	1.6	56.1	56.1
005LSZHRZ004240	4 × 240.0	1.7	64.5	64.5
005LSZHRZ005015	5 × 1.5	0.7	10.4	10.4
005LSZHRZ005025	5 × 2.5	0.7	11.6	11.6
005LSZHRZ005040	5 × 4.0	0.7	13.2	13.2
005LSZHRZ005060	5 × 6.0	0.7	14.7	14.7
005LSZHRZ005010	5 × 10.0	0.7	17.2	17.2
005LSZHRZ005016	5 × 16.0	0.7	20.2	20.2
005LSZHRZ005025	5 × 25.0	0.9	25.6	25.6
005LSZHRZ005035	5 × 35.0	0.9	29.3	29.3
005LSZHRZ005050	5 × 50.0	1.0	34.5	34.5

※ 可为客户提供特殊定做