

ANYFLEX-LSZH-SINGLE-D

BS6181B,BS6724 低烟无卤单芯双护套电缆



应用

- 适用于建筑布线，特别是在烟雾和油烟排放可能造成潜在威胁生命的场合。

特点

- 特别耐油，耐化学性，柔性 小弯曲半径，自熄、阻燃
- 燃烧时低烟不产生有毒物质，保证人员生命安全，抗水解无有害物
- 质，符合 RoHS 标准
- 本产品符合 EEC 规程 73/23（低电压规程）CE 的规定
- 符合 CE /TUV/BS/SAA 等标准

结构

- 单根导体或者多股细绞成束细裸铜丝
- 无卤复合物聚乙烯（交联聚乙烯）绝缘
（可根据客户要求定制颜色）
- LSZH（无卤低烟）外护套
（可根据客户要求定制颜色）

性能

- 电压：600/1000V
- 温度范围：-30℃至 +90℃
- 最小弯曲半径：15 × 电缆外径
- 绝缘电阻：>20MΩ × km
- 测试电压：2000V

编号	截面积 mm ²	导体单根直径 mm	电缆近似外径 mm	电缆重量 kg/km
005LSZH6181025	25	0.9	11.0	315
005LSZH6181035	35	0.9	12.1	420
005LSZH6181050	50	1.78	14.7	535
005LSZH6181070	70	2.14	16.5	787
005LSZH6181095	95	2.52	19.0	1052
005LSZH6181120	120	2.03	20.06	1447
005LSZH6181150	150	2.25	22.7	1649
005LSZH6181185	185	2.32	25.2	2026
005LSZH6181240	240	2.25	28.2	2659
005LSZH6181300	300	2.25	31.4	3253
005LSZH6181400	400	2.35	34.8	4240
005LSZH6181500	500	2.36	38.5	5260
005LSZH6181630	630	2.38	43.4	6600

※ 可为客户提供特殊定做